



PFX

Pipe Flux

HITRO DELUJOČE SREDSTVO ZA ODMAŠITEV ODTOKOV

- Hitro in učinkovito odmaši odtoke (3 - 5 minut).
- Zelo visoka specifična teža.
- Prodre skozi odpadno vodo.
- Omogoči popoln pretok kanalizacije.
- Ne poškoduje odtokov, cevi, opreme in drugih materialov.
- Je biološko razgradljiv.
- PIPE FLUX odstranjuje apno, urinski kamen, milo, masti, lase, proteinske obloge, celulozne spojine, tampone in vse organske ostanke.



SPLOŠNE INFORMACIJE

PIPE FLUX je biološko razgradljiv produkt, ki hitro in učinkovito očisti in vzdržuje vse zamašene odtoke, ne da bi pri tem poškodoval cevi in drugo opremo. Zaradi zelo visoke specifične teže PIPE FLUX takoj prodre skozi odpadno vodo ter omogoči hiter in popoln pretok kanalizacije. Odstranjuje apno, urinski

kamen, milo, masti, lase, proteinske obloge, celulozne spojine, higienske vložke, tampone in vse organske ostanke.

PIPE FLUX ne poškoduje plastike, gume, jekla, kovine, svinca ter PVC cevi in površin. Primeren za uporabo v vseh primerih zamašenih cevi in za vzdrževanje le-teh.

TEHNIČNI PODATKI IN PAKIRANJE

Izgled: gosta tekočina.
Barva: rjava.
Vonj: značilen
Začetno vrelišče: 300° C
Relativna gostota: 1,83
Topnost: topen v vodi
Specifična teža: 1,80
Čas delovanja: 3-5 min.
Biorazgradljivost: nevtraliziran po 25 min.
Koncentracija: 95% žveplove kisline
Zapiranje: varno za otroke.

Pri uporabi izdelka PIPE FLUX uporabljajte gumijaste rokavice in dozirno cev. Z uporabo dozirne cevi preprečite morebitne poškodbe zgoraj navedenih materialov.

Varnost: Ne nagibajte se nad odtok ob uporabi izdelka. Uporabljajte samo v dobro prezračevanih prostorih.

Varna uporaba: glej varnostni list izdelka. SAMO ZA INDUSTRIJSKO IN KOMERCIALNO UPORABO!

OPOZORILO: Izdelek lahko poškoduje ali pusti sledove na magneziju, nerjavečem jeklu, cinkovih zlitinah, akrilu/steklenih vlaknih, ABS-u, PMMA-ju.

NAVODILA IN UPORABA

- PIPE FLUX se lahko uporablja v tuših, talnih odtokih, kopalnih kadeh, umivalnikih, pisoarjih, X-Ray umivalnikih.
- Uporaba ob zamašenem odtoku - odstranite vso odvečno vodo. Pri delu s PIPE FLUX-om uporabljajte gumijaste rokavice. Izdelek počasi zlijte v zamašeno cev in po 30-ih sekundah dodajte pol litra vode. Pustite delovati približno 5 minut, potem izperite z vodo. Po potrebi postopek ponovite. Uporabljajte samo v dobro prezračeni prostorih.
- OPOMBA: PIPE FLUX nikoli ne uporabljajte, če so v odtoku prisotne druge kemične snovi. Ne polivajte ga neposredno na aluminij, pocikane-kromirane površine, magnezij in akril.
- Pri uporabi PIPE FLUX na navedenih materialih, uporabljajte našo tesnilno cev (D492002) in plastični lijak.
- ROK UPORABE: 48 mesecev. Datum proizvodnje odtisnjen na embalaži.
- Odmerek izdelka:
- Majhna cev: Količina 250 - 500 ml / Reakcijski čas 2 - 3 minute / Izpiranje z vodo 1 - 2 minuti. Cev velikosti 3" - 4": Količina 500 - 750 ml / Reakcijski čas 3 - 5 minut / Izpiranje z vodo 3 minute. Cev velikosti 6" - 8": Količina 750 - 1000 ml / Reakcijski čas 5 - 10 minut / Izpiranje z vodo 5 minut.

PODATKI IZDELKA

Šifra	Naziv	Vsebina	Skupina
X492000	PIPE FLUX	750 ml	čiščenje, razmaščevanje
D492002	Dozirna cev	1	orodja

Vsi opisi uporabe in pripadajoče upodobitve so neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni. Vsak uporabnik pa mora sam preizkusiti primernost posameznega izdelka za predvideno uporabo. Podjetje ne zagotavlja, da so informacije točne in popolne in odklanja vsako odgovornost v zvezi z uporabo opisanih izdelkov. Podjetje odgovarja le za obveznosti, ki so navedene v standardnih prodajnih pogojih za določeni izdelek. Podjetje ne odgovarja za posredno škodo, ki nastane s prodajo in preprodajo, z uporabo in napačno uporabo izdelka.



NOVO-TECH D.O.O.

Lackova cesta 78, SI-2000 Maribor, Slovenija,
Tel +386 (0) 2 462 57 40, Fax +386 (0) 2 462 57 41, xintex-si@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

