

MURON

ODSTRANJEVALEC IN ČISTILO ZA ZELO MOČNO TER ZASTARANO UMAZANIJU

1. OPIS IZDELKA

Muron je močno alkalno čistilno sredstvo. Primerno je za čiščenje vseh površin, ki so odporne na alkalije oz. baze ter topila. Čistilo je primerno za čiščenje na vseh na alkalije in topila odporne kamnite površine in površine iz umetnih mas.

Muron je biološko dobro razgradljivo čistilno sredstvo in izpolnjuje zahteve oz. je v skladu z nemškim zakonom o pralnih sredstvih. Ne vsebuje fosfatov.

Muron zaradi visoke vsebnosti tenzidov, topil in alkalnih sestavin odlično odstranjuje zastarano umazanijo in voske, ostanke barve, stare oljne in maščobne obloge, kakor tudi stare in debele sloje akrilnih premazov z visoko, srednjo in nizko vsebnostjo metalnih oz. kovinskih delcev, kot npr.: Prestige AGH, Prestige Super Shine, Prestige Metallic.

Sredstvo se še posebej priporoča za uporabo v profesionalni čistilni dejavnosti, kjer se odstranjujejo stari premazi z visoko vsebnostjo metalnih delcev. Postopki odstranjevanja so lahko dolgotrajni, pri čemer lahko čistilo Muron v veliki meri skrajša čas odstranjevanja.

Čistilo Muron hitro deluje in hitro odstranjuje tudi debele obloge umazanije, mila in debele sloje zastaranih akrilnih premazov v enkratnem postopku čiščenja oz. odstranjevanja.

2. UPORABA IN DOZIRANJE

Pri močni umazaniji se uporabi mešalno razmerje od 1:1 do 1:15. Površino se s čistilno raztopino obdela in pusti nekaj časa delovati. Po opravljenem postopku čiščenja je potrebno površino temeljito sprati s čisto vodo.

V primeru, da se čistilo uporabi v visokotlačnih napravah ali kombiniranih čistilnih strojih je potrebno pripraviti čistilno raztopino v koncentraciji od 0,5 – 1,5 % mešanici.

Talne površine je potrebno po obdelavi s čistilom temeljito sprati s čisto vodo.

To še posebej velja v primeru ponovnega nanosa akrilnega premaza po čiščenju, saj so lahko najmanjše količine odstranjevalca na podu moteče in preprečijo lep in dober oprijem premaza na površino.

3. OPOZORILA

Muron je močno alkalno čistilno sredstvo.

Pri uporabi tako nerazredčenega kakor tudi razredčenega čistila je potrebo posebno pozornost nameniti rokovanju s čistilom. Še posebej veliko pozornost je potrebno nameniti pri rokovanju z nerazredčenim čistilom. Tukaj je potrebo preprečiti neposredni stik s kožo, očmi in oblačili. V kolikor pride do stika nerazredčenega čistila s kožo, očmi ali oblačili, je potrebno površino temeljito sprati z obilno količino čiste, tekoče vode.

Ročko s čistilom je potrebno imeti dobro zaprto. Ob rokovanju s čistilom je potrebno dosledno upoštevati pravila rokovanja z močno alkalnimi sredstvi.

Čistilo ni primerno za čiščenje linoleja, lesa in vinasa. Prav tako ni primerno za čiščenje stenskih ali drugih premazov in tekstilnih površinah.

Pred prvo uporabo je potrebno na površini izvesti preizkus obstojnosti barve in vodoodpornosti površine. Preizkus se izvede vedno na skritem, neopaznem mestu, na majhni površini, da se prepreči morebitna škoda na celotni površini.

4. PODATKI

ČAS SKLADIŠČENJE: 36 mesecev

VSEBNOST NEVARNIH SNOVI: skupina C

OPOZORILA ZA PREVOZ: 8, II/C5

ZAŠČITITI PRED ZMRZALJO

IZDELANO V NEMČIJI

PH vrednost: 12 – 14

Pozor: čistilo je močno alkalno

Čistilo je primerno za:

- Generalno čiščenje z enokolutnim strojem
- Mokro strojno čiščenje
- Za razprševanje čistila na površino z razpršilko
- Ročno čiščenje
- Mokro brisanje