



## **turbo-strip** odstranevalec disperzij in voska

### **1. Splošno**

Sredstvo ekstremno hitro in popolnoma topi stare premaze narejene na bazi voskov in umetnih snovi. Je zelo učinkovit koncentriran proizvod za odstranjevanje slojev premazov na talnih oblogah narejenih iz disperzij oziroma samosvetlečih emulzij. Odstranjuje zelo učinkovito nečistoče vseh vrst. Sredstvo je alkalno.

### **2. Področja uporabe**

Sredstvo je primerno za čiščenje vseh pralnih talnih površin kot so plastika, PVC, trd beton, glinaste ploščice, naravni in umetni kamen, gume, ksilolit ipd.

### **3. Doziranje**

V 8 - 9 litrov vode dodamo 1 - 2 litra sredstva (10 - 20%).

**Odstranjevanje večjih nečistoč:** v 9 litrov vode dodamo 0,5 - 1 liter sredstva (5 - 10%)

### **4. Navodila za uporabo**

Raztopino razprostremo po talni površini in jo pustimo da deluje na nečistočo ca. 2 – 5 minut. Površino nato odrgnemo; ostanke čistila pa nato posesamo s sesalnikom za vodo oziroma jih obrišemo.

### **5. Poraba**

10 litrov raztopine za 30 – 50m<sup>2</sup>

### **6. Posebna opozorila**

Obrizge raztopine na barvane in lakirane površine in robne letve je potrebno takoj oprati z vodo. Pred ponovnim nanosom premaza površino temeljito speremo s čisto vodo. Sredstvo ni primerno za čiščenje linoleja (razbarvanje) in asfalta.

Varnostni nasveti v EU – upoštevajte navedbe v varnostnem listu.

Za škodo nastalo zaradi nestrokovne uporabe izdelka, proizvajalec ne prevzema odgovornosti.

Za profesionalno uporabo.

### **7. Tehnični podatki**

Rok trajanja minimalno 2 leti

Skladiščenje: -----

pH vrednost: koncentrat 12,5 / 10% raztopina 11,5

Vsebovane snovi: anionski in neionski tenzidi, vodotopna topila, hidrotopna sredstva, NTA, fosfati, dišave, voda

Proizvajalec:



PRAMOL-CHEMIE  
BAZENHEID

AG,

CH-9602